


I mobiletti della Linea Gemina sono realizzati in nobilitato ignifugo sp. 19 mm . Ante e cassetti presentano una bordatura in ABS. Le guide e le spondine dei cassetti sono realizzate in lamiera verniciata. L'apertura massima delle ante con cerniera è di 110°, così da garantire un agevole accesso all'interno del mobiletto evitando un eccessivo sforzo della cerniera o l'urto con gli eventuali mobiletti affiancati. I mobiletti a ante sono dotati ripiano interno regolabile in altezza.

Tutti i mobiletti sono montati su basamento metallico realizzato in acciaio 30x20 verniciato a polveri epossidiche 80 micron, con la stessa colorazione della Linea d'arredo. Su questo basamento sono fissate nr 4 ruote autofrenanti (portata cad.: 50kg). Questo accorgimento permette di aumentare la portata del mobiletto riducendo al minimo lo sforzo a cui possono essere sottoposte le ruote.

soluzioni da 60

un'anta



quattro cassetti




anta e cassetto



soluzioni da 120

due ante



due ante e due cassetti



due ante



due ante e cassetto



Il nobilitato ignifugo utilizzato per la realizzazione dei mobiletti sottobanco è conforme alle direttive 89/106 CEE e EN 13986:2004. Inoltre soddisfa i requisiti per ciò che riguarda i seguenti punti:

- Resistenza alla flessione EN 310
- Resistenza alla trazione EN 319
- Rilascio di formaldeide Classe E1
- Classificazione al fuoco EN 13501-1:2007 Classe B-s1,d0

I mobiletti A.T. Premax sono stati certificati da ente terzo secondo la normativa UNI EN 16121-16122.